



Wieska

LUMILINGOT

WIESKA, MADE IN FINLAND.

WIESKA lumilingot on kehitetty Näppä-linkojen pohjalta ja vaalivat niiden vahvaa perinnettä. Kaikki mallistomme lingot on suunniteltu kestämään ammattikäyttöä ja ne toimivat mallikkaasti kotimaamme haasteellisissa lumiolosuhteissa.

WIESKA tuoteperheeseen kuuluu lumilinkojen lisäksi myös laaja lanamallisto.

Ny-Tek on Reisjärvellä sijaitseva konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita tien- ja kiinteistöhoitoon sekä maatalouden tarpeisiin. Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat perheyhtiömme tärkeitä arvoja. Koneet valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja pitkä käyttöikä tuotteelle.



Yksitorvinen W275LAY malli soveltuu erinomaisesti kiinteistöhuoltoon ja kohteisiin, jossa lumenohjaus luo haasteita. Hydraulisella torven käännöllä ja lipalla saadaan lumisuihku ohjattua tarkasti. Kestävä runkorakenne on koteloitu vahvasti ja 95cm korkea auraussiipi pyörittää lumen tehokkaasti roottorille. Syöttölavat voidaan lukita tarvittaessa murtopulteilla, heittosiivikko on kiinteä. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista.

W275LAY on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot.



TEKNISET TIEDOT W275LAY

Työleveys	275cm
Paino	1290kg
Auraussiipi	950mm
Heittosiivikko	960mm, kiinteä
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8kpl/540r/min
Akseli	80mm, laakerit 2kpl UCF216
Kulutusterät	16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakselin kokoluokka 9-sarja
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet	alennusvaihte, hydraulinen torven kääntö, päätylevyt, tukijalakset 3kpl, led-valot
Lisävarusteet	vallileikkuri oikea ja vasen

W275LA/W275LAH

TEHOKAS V-LINKO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN



Mallistomme suurin V-linko hoitaa tehokkaasti lumityöt myös vaativissa olosuhteissa. Korkea koteloitu runkorakenne kestää myös metsäteiden kolhuja. Muotoiltu 95cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttölatat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. W275LA mallissa on kiinteä heittosiivikko ja W275LAH mallissa heittolavat ovat vapaat ja ne voidaan lukita murtopulteilla. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölatat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W275LA / W275LAH on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

TEKNISET TIEDOT W275LA/W275LAH

Työleveys	275cm
Paino	1330kg
Auraussiipi	950mm
Heittosiivikko	960mm, 275LA kiinteä / 275LAH lukittava
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min
Akseli	80mm, laakerit 2kpl UCF216
Kulutusterät	16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet	alennusvaihte, päätylevyt, tukijalakset 3kpl, led-valot
Lisävarusteet	vallileikkuri oikea ja vasen

W255LA/W255LAH

KETTERÄSTI KIINTEISTÖJEN LUMITÖIHIN



Ketterät W255LA ja W255LAH mallit on varustettu alennusvaihteella ja niissä on kestävä koteloitu runkorakenne. Ne soveltuvat erinomaisesti mm. kiinteistöjen lumitöihin. Muotoiltu 75cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Lapasyöttöisessä W255LA mallissa syöttölatat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. W255LA mallissa on kiinteä heittosiivikko ja W255LAH mallissa heittolavat ovat vapaat ja ne voidaan lukita murtopulteilla. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runkomateriaalina on S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölatat ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista. W255LA ja W255LAH mallit on varustettu alennusvaihteella ja niihin on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

TEKNISET TIEDOT W255LA/W255LAH

Työleveys	255cm
Paino	1000kg
Auraussiipi	750mm
Heittosiivikko	760mm, W255LA kiinteä / W255LAH vapaa
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min
Akseli	70mm, laakerit 2kpl UCF214
Kulutusterät	sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Vakiovarusteet	alennusvaihte, päätylevyt, tukijalakset 3kpl
Lisävarusteet	led-valot, vallileikkuri oikea ja vasen

W255L

SUORAVETOINEN V-LINKO

TEKNISET OMINAISUUDET



Suoravetoiset W255L mallit ovat vahvarakenteisia linkoja, joissa syöttömekanismi on murtopultein lukittavilla lavoilla. Koteloitu runkorakenne tekee lingoista erityisen kestäviä. Muotoiltu 75cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti. Runko- ja roottori-materiaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista. W255L malliin on saatavilla lisävarusteena tukijalaket, vallileikkurit ja led-valot.

Pintakäsittelynä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.



Vahva koteloitu runkorakenne



Suuret lumen poistoaukot



Muotoiltu korkea lumisiipi



Laparoottori



Alennusvaihde



Vahvarakenteinen heittosiivikko (kuvassa LAH-malli)

LISÄVARUSTEET

TEKNISET TIEDOT W255L

Työleveys	255cm
Paino	890kg
Auraussiipi	750mm
Heittosiivikko	760mm, kiinteä
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 6 kpl / 540r/min
Akseli	70mm, laakerit 2kpl UCF214
Kulutusterät	sivuterät 12mm, keskiterä 16mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja
Kiinnitys	nostolaite kat 2
Vakiovarusteet	päätylevyt
Lisävarusteet	tukijalaket 3kpl led-valot vallileikkuri oikea ja vasen



Säädettävät tukijalaket 3kpl



Led-valot



Vallileikkuri

Wieska



VALMISTUS JA MYYNTI:

Ny-Tek Oy
Yrityshontie 5
85900 Reisjärvi
Puh. 040 568 2473
sales@nytek.fi



Jälleenmyyjät ja lisätietoja:

www.nytek.fi